DELTALAB SMT
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr

Traitement de l’eau par adoucisseur

Description

Traitement de l’eau par un adoucisseur – MP9
Description technique :

Le banc de traitement de l’eau par un adoucisseur est composé de :

- Adoucisseur de marque VEOLIA Water Technologies, avec vanne et programmateur de cycle (Type V5600SXT réf. PRSFGU201238) :
  – Volume de résine : 20L
  – Résine : MERETEC1007
  – Pouvoir d’échange : 110 m3.°Th
  – Pression de service : 2 à 6 bars
  – Débits : 2,6m3/h avec perte de charge de 1 bar et Th=0°F
  – Bac à saumure : 100L
- 2 manomètres 0-4 bars (P1 et P2)
- Réducteur de pression réglable : préréglé à 3 bars / pression max. 16 bars
- 1 débitmètre à flotteur sur l’arrivée de l’eau : 200 à 2000L/h
- 1 débitmètre à flotteur sur le circuit de by pass : 15 à 150 L/h
- 2 clapets anti-retour
- 2 compteurs eau volumétrique
- Un préfiltre bobiné 20 µm
- 2 vannes à membrane pour le réglage du débit
- 5 vannes ¼ de tour à bille
- Une armoire électrique IP66 avec :
  – Bouton marche/arrêt avec bouton de mise sous tension
  – Arrêt d’urgence de type « coup de poing »

Fusibles
– Disjoncteur différentiel
– Transformateur d’alimentation

- Le banc est fourni avec :
  – 2 sacs de sel de 25kg en pastilles 12/24 ou 15/25 Norme EN973 Type A
  – Deux flexibles de raccordement
  – Un bulletin technique comprenant travaux pratique et dossier pédagogique
  -Un certificat CE
  -Une valise de mesure du Th par des bandelettes et par colorimétrie
- Le châssis est soudé avec des barres d’inox 304L et possède 4 roulettes multidirectionnelles dont 2 avec freins

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Traitement des eaux

Champs de Méta

Sku : MP9