



Banc d'étude de pompe centrifuge

Description

Description technique :

Avec ses bacs d'alimentation, il est autonome et ne nécessite qu'une alimentation électrique. Il peut être ainsi utilisé facilement dans un atelier ou une salle de cours. La vitesse d'une de la pompe est réglée par un variateur électronique avec affichage de la vitesse et de la puissance consommée. Une instrumentation complète avec manomètres et débitmètres permet de déterminer la puissance hydraulique et de tracer la courbe caractéristique de la pompe.

Le banc est construit sur un châssis en acier inoxydable avec noix aluminium, équipé de 4 roulettes pivotantes, dont 2 autobloquantes, et se compose de :

- 2 bacs d'alimentation de capacité 100 litres chacun, avec vidange, 2 soutirages, cloison de stabilisation (montages en charge et en aspiration)
- 1 pompe centrifuge monocellulaire industrielle en inox 304 avec moteur asynchrone à cage triphasée et ventilation externe. Protection IP55.

Cette pompe est gérée par variateur électronique : Puissance 1,1 kW, 2900 tr/min, Hauteur maximum : 20 m, débit maximum : 20 m³/h. Le carter qui contient la turbine possède une ouverture en polycarbonate pour visualisation de la cavitation.

- 2 débitmètres à flotteur (300-3000 L/h et 2500-25000 L/h)
- 1 Manovacuumètre
- 1 Manomètre
- 1 Thermomètre
- Tuyauterie transparente à l'aspiration des pompes
- 1 turbine supplémentaire

-
- Coffret électrique en acier peint, comprenant : Le variateur ; La commande et la protection de la pompe ; Le voyant de mise sous tension ; L'arrêt d'urgence ; Le sectionneur cadenassable

Options :

Option 1 : Etude de la cavitation

Une ouverture sur le corps de la tête de pompe est réalisée permettant de visualiser la cavitation sur l'aube.

Option 2 : Acquisition des données

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Hydraulique

Champs de Méta

Sku : MP71