



## Pilote de potabilisation

### Description

#### Description technique :

Ce pilote se compose des pilotes MP50, MP31, MP35 (ou MP32 à la place de MP31 et MP35):

Chaque pilote fonctionne avec son coffret Électrique ; Lors de l'enchaînement des opérations, les coffrets Électriques sont reliés : Un niveau bas permet d'arrêter la pompe du pilote suivant. Un niveau haut permet d'arrêter le fonctionnement du pilote précédent. Les coffrets contiennent un transmetteur sortie 4-20mA.

Ce pilote se compose des pilotes MP50ABC MP31 et MP35 (ou MP32) avec, en amont une colonne de sable grossier. La sortie de chaque pilote remplit le bac du pilote suivant. Un niveau bas permet d'arrêter la pompe du pilote suivant. Un niveau haut permet d'arrêter le fonctionnement du pilote précédent.

Voir spécifications du MP50ABC et MP32

- 1 Sonde de turbidité et transmetteur
- 2 électrovannes
- charbon actif
- sable
- amidon Fe C13

### PRODUCT TYPE

1. simple

### PRODUCT CAT

- 
1. ~~Traitement des eaux~~
  2. Traitement des eaux et déchets

## **Champs de Méta**

**Sku :** CP155