DELTALAB SMT
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr

DELTALAB SMT
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr



Station de pompage

Description

Description de la partie opérative :
Le banc de station de pompage comprend un châssis inox 304L sur roulettes, un réservoir PVC de 60 L, deux cuves transparentes de 25 L avec sécurité anti-débordement, 5 capteurs de niveau TOR, 1 capteur analogique, 3 pompes centrifuges triphasées, 4 clapets anti-retour et un manomètre 0–4 bars.

Une armoire électrique IP65 (optionnelle) comprenant :

- Disjoncteurs différentiels et magnétothermiques ;
- Variateur de vitesse triphasé pour la régulation du débit ;
- Automate programmable M221 Schneider avec fonctions de mesure et de régulation ;
- Écran tactile couleur 7″ avec interface Ethernet ;
- Boutons de marche, d’arrêt et d’arrêt d’urgence ;
- Contacteur d’alimentation générale O/I.

• 1 coffret d’alimentation et de protection (non accessible aux étudiants)

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Régulation et Automatisme

Champs de Méta

Sku : SPBE-C