DELTALAB SMT
425 Boulevard Joseph Gay Lussac 11000 CARCASSONNE| +33 4 68 24 50 70 |
info@deltalab.fr



Système de levage

Description

Châssis :
– Acier mécano soudé,
– Protection de la zone de travail par une grille,
– Portillon d’accès à la charge équipé d’une fin de course de sécurité et d’une serrure à clé.
Mécanisme de levage :
Palan électrique bi-vitesse à chaîne d’une capacité de 125 kg avec frein à manque de courant.
– Moteur de levage bi-vitesse 200 W – 400 V triphasé,
– Vitesses linéaires : 2 m/mn et 8 m/mn,
– Fin de course travail : haut et bas,
– Hors-courses : haut et bas (forçage par bouton à clé),
– Charge constituée d’une masse métallique de 15 kg et de 11 éléments modulaires de 10 kg.

Partie commande :

Le coffret de confinement, intégré au système, accueille la platine câblée par l’élève. Des lots de matériel optionnels permettent le câblage de :

- démarrage direct bi-vitesses ;
- variateur de vitesse ATV930.

~~Le coffret intègre également un disjoncteur différentiel, une fin de course de sécurité sur~~ la porte et un bloc logique de sécurité autorisant la mise sous tension de la platine. Un système de fixation rapide et des connecteurs facilitent son montage.

Caractéristiques générales :

- Dimensions : **1380 × 1380 × 2400 mm** (L × l × H) ;
- Alimentation : **3 × 400 V + N + T, 16 A** ;
- Charge admissible du sol : **> 250 kg/m²** ;
- Sol plan obligatoire ; inclinaison maximale du châssis après installation : **0,25°**.

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Régulation et Automatisme

Champs de Méta

Sku : SLBE-C