

DIREKTIONALE ANEMOMETRISCHE SONDEN

REFERENCE :

Diese Sonden, gerade oder "Schwanenhals", sind ausgestattet mit:

- oder 3 Abgriffe: ein Gesamtabgriff, ein linker Abgriff und ein gerader Abgriff, um die Strömungsrichtung in einer Ebene senkrecht zum Sondenkörper zu messen, Ref.-Nr. EV130.
- entweder 4 Druckabgriffe, einschließlich 3 Buchsen, die wie für die vorherige Sonde angeordnet sind, und einen statischen Druckabgriff, Bez. .EV140
- oder 5 Anzapfungen, die sich in einen Gesamtfang, eine linke Buchse, eine rechte Buchse, eine hohe Buchse und eine niedrige Buchse zerlegen. Diese Anordnung ermöglicht die Messung der Strömungsrichtung in einer Ebene senkrecht zum Sondenkörper und in einer Meridianebene des Sondenkörpers senkrecht zur ersten, ref.EV15

Die ersten beiden Sondenarten sind mit einem geschützten Thermoelement ausgestattet (Ref EV132 und EV142).

Technische Spezifikationen :

- Maximale Betriebstemperatur: 200 ° C
- Materialien: Edelstahl
- Abmessungen des Messkopfes, in mm:

- EV130: 6 x 3
- EV132: 6 x 5
- EV140: 6 x 4
- EV142: 6 x 6
- EV150 :? 9 (Welle? 10)

Diese Sonden können in allen leicht belasteten Flüssigkeiten verwendet werden. Sie können an alle Arten von Druck- und Temperatursensoren angeschlossen werden.

Nicht vertragliches Foto

SERVICE :