



*Photo non contractuelle*

**SERVICE : PUISSANCE DU GROUPE 450 W**  
**PUISSANCE MAXIMALE ABSORBEE 500 W**  
**BRANCHEMENT 230 V, MONO**  
**DIMENSIONS : DIMENSIONS EXTERIEURES**  
**: 1045 X 1060 X 2300 MM**

**REFERENCE : 053HAA**

### Réfrigération de produits agroalimentaires

#### Description technique :

- Refroidissement ventilé +2°C / +10°C
- Carrosserie et cuve en acier inox 18/10 et enceinte entièrement rayonnée
- Hauteur de passage : 1810 mm
- Sol isolé 10 mm
- Groupe monobloc R 404a. Évaporateur protégé anticorrosion
- Dégivrage par gaz chaud / Ré évaporation des condensats
- Tableau avec commande marche / arrêt, réglage et affichage digital de la température et voyant de dégivrage
- Dégivrage et évaporation d'eau automatiques
- Porte ergonomique réversible, avec poignée intégrale et rappel automatique à 90°
- Isolation épaisseur 80 mm. 0% CF
- Joint 4 faces magnétiques

#### OPTIONS :

Volume intérieur prévu pour un chariot à glissières (en option) : (L x p x h) 705 x 740 x 1810 mm Chariot à glissières 13 étages pour grilles 630 x 510, réf. 050HBA