

PLATAFORMA DE 6 EJES



foto no contractual

**SERVICIO : FUENTE DE ALIMENTACION:
220 V Y 50 HZ 1 PC COMPATIBLE CON PC
CON WINDOWS 98, 2000, XP INSTALADO Y
UNA RANURA PCI GRATIS
DIMENSIONES : 580 X 500 X 420 MM**

PESO : 15KG

REFERENCE : EX800-B

La plataforma de 6 ejes, EX800, es un conjunto para llevar a cabo un estudio muy completo sobre un equipo de alto rendimiento representativo de simuladores de vuelo y conducción, máquinas herramientas, cine dinámico, robots, telescopio astronómico de gran tamaño.

Objetivos educativos :

La plataforma permite:

- El estudio de sistemas y componentes de cadenas funcionales
- Análisis del sistema, modelado y control
- Verificación de rendimiento en:
 - -mecánica: geometría, cinemática, estática y dinámica, estructuras mecánicas.
 - -automático: control de posición, precisión, velocidad, estabilidad, influencia de los correctores.
- Usando el software, puedes realizar:
 - Una simulación de las diferentes arquitecturas mecánicas de este sistema
 - Una dirección que genera las instrucciones para mover los cilindros para alcanzar una posición o un conjunto de posiciones (trayectoria)
 - Una visualización de los datos adquiridos como un gráfico
 - Realización de trabajo práctico

Especificaciones técnicas :

La plataforma incluye:

- Una parte operativa
- Una parte de comando

La arquitectura de la parte operativa es la de un robot paralelo con 6 cilindros. Cada uno de los cilindros tiene un extremo articulado en una base fija y el otro extremo está articulado en una plataforma móvil. Cada cilindro es un cilindro eléctrico construido a partir de un enlace helicoidal motorizado que utiliza un motor de CC.

El servocontrol de cada toma se realiza mediante un sensor de posición absoluta. Está optimizado por un generador de tacómetro. Un séptimo cilindro está montado aislado en un soporte específico.

Permite realizar pruebas (rigidez, influencia de los parámetros del servocontrol, etc.) al tiempo que se evitan los fenómenos de acoplamiento dinámico que se encuentran en una plataforma de 6 ejes.

El control de los 6 ejes de la plataforma se realiza desde una PC, una tarjeta de interfaz de E / S (en formato PCI) y una tarjeta de control de 7 ejes integrada en la base de la plataforma.

La comunicación entre la PC y la plataforma es en ambas direcciones. La adquisición de datos (punto de ajuste de la posición, retroalimentación de la posición de la velocidad, par) se realiza en tiempo real en 3 ejes.

El estudio de pequeños desplazamientos se lleva a cabo mediante un sistema de medición con 6 comparadores. Un modelo de la plataforma con cilindros ajustables en longitud y sujetadores magnéticos permite el estudio de las diferentes configuraciones de la plataforma.

Composición del EX800

1 plataforma con 6 cilindros
1 cilindro aislado montado en su soporte específico
1 mesa de medición con 6 comparadores
1 tarjeta de interfaz de E / S y software asociado
Software de simulación y control
1 modelo de plástico con gatos móviles y ajuste manual
1 libro de trabajo que comprende:
- un archivo educativo con textos de TP y corregido
- un archivo de referencia - un archivo técnico
- una descripción de las características del software.
- un conjunto de archivos DAO

OPTIONS :

Un caso de estudio tecnológico de un solo cilindro: EX514 Un kit completo para medir el esfuerzo EX830